



SİYAH VE GALVANİZ BORU (DIN 2440 B TS EN 10255 NORMUNA GÖRE)					
ANMA ÇAPI		AĞIRLIK KG/mt.	EBAT	SİYAH DÜZ UÇLU	GALVANİZ DIŞLI MANŞONLU
İNCH	MM				
1/2"	15	1,22	21,3 x 2,6	13,41	21,77
3/4"	20	1,58	26,9 x 2,6	17,23	26,02
1"	25	2,44	33,7 x 3,2	26,04	38,12
1 1/4"	32	3,14	42,4 x 3,2	33,05	48,81
1 1/2"	40	3,61	48 x 3,2	37,95	56,24
2"	50	5,10	60,3 x 3,6	53,73	78,80
2 1/2"	65	6,51	76,1 x 3,6	68,63	100,87
3"	80	8,47	88,9 x 4,0	89,37	129,62
4"	100	12,2	114,3 x 4,5	129,07	190,48
5"	125	16,4	139,7 x 5,0	174,83	256,62
6"	150	19,2	165,1 x 5,0	207,11	305,61
8"	200	23,7	219,1x5	308,72	-
10"	250	33	273,0x6,3	498,46	-
12"	300	43,8	323,9x7,1	649,63	-

DOĞALGAZ BORUSU (API 5L VE TS EN 10208 NORMUNA GÖRE)					
ANMA ÇAPI		MM	AĞIRLIK KG/mt.	VERNİKLİ	PE KAPLI
İNCH	MM				
1/2"	15	21,3 x 2,8	1,33	18,84	40,33
3/4"	20	26,7 x 2,9	1,73	26,26	49,27
1"	25	33,4 x 3,4	2,69	38,00	66,31
1 1/4"	32	42,2 x 3,6	3,47	49,03	82,62
1 1/2"	40	48,3 x 3,7	4,00	57,80	98,14
2"	50	60,3 x 3,9	5,59	77,70	125,40
2 1/2"	65	73,0 x 5,2	8,77	123,35	190,81
3"	80	88,9 x 5,5	11,50	161,75	237,14
4"	100	114,3 x 6,0	16,00	235,74	338,18
5"	125	141 x 6,6	21,00	314,17	461,56
6"	150	168,3 x 7,1	28,30	405,70	580,15
8"	200	219,1 x 8,18	42,50	605,65	874,40
10"	250	273,0 x 9,27	60,3	882,07	1.281,47
12"	300	323,9 x 9,5	73,7	1.077,61	1.565,57

KALIN ETLİ BORU (TS EN 10217-1)				
ANMA ÇAPI		AĞIRLIK KG/mt	EBAT	KALIN ETLİ BORU
İNCH	MM			
1/2 "	15	1,44	21,3x3,0	14,33
3/4 "	20	1,89	26,9x3,0	18,68
1"	25	2,95	33,7x4,0	32,41
1"	25	3,23	33,7x4,5	45,39
1 1/4"	32	3,81	42,4x4,0	39,77
1 1/4"	32	4,19	42,4x4,5	49,52
1 1/2"	40	4,41	48,3x4,0	46,83
1 1/2"	40	4,85	48,3x4,5	52,32
2"	50	6,82	60,3x5,0	87,10
2"	50	7,53	60,3x5,6	96,52
2 1/2"	65	8,77	76,1x5,0	111,85
2 1/2"	65	9,71	76,1x5,6	124,28
3"	80	10,3	88,9x5,0	125,34
3"	80	11,5	88,9x5,6	139,40
4"	100	16,8	114,3x6,3	195,32
		18,8	127x6,3	330,19
5"	125	20,8	139,7x6,3	241,29
6"	150	24,8	165,1x6,3	287,25
6"	150	28,3	168,3x7,1	312,41

KAZAN BORUSU (TS EN 10217-2 STANDARTINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.)			
İÇ-DİŞ ÇAPmm	AĞIRLIK KG/mt.	ET KALINLIĞI mm	KAZAN BORUSU(TL/mt.)
51	3,6	2,6	42,71
57	4,0	3,2	58,65
63,5	4,5	3,2	65,76
76,1	5,45	3,2	76,72
82,5	6,45	3,2	90,69
88,9	6,85	3,6	105,83

- Kazan boruları TS 11004 standartına göre St.37,8 kalite malzemeden üretilmektedir.
- Özel ebat et kalınlığı ve kalitede Kazan Borusu üretimi sipariş üzerine yapılabilmektedir.
- Siyah ve Galvanizli Borular TS 3013 normuna göre St.37 kalite malzemeden yapılmaktadır.
- Doğalgaz Tesilat Boruları API 5L ve TS 6047 normuna göre 1/2" den 1 1/2"a kadar düz uçlu olarak 2" dan 12"a kadar kaynak ağızlı olarak üretilmektedir.
- Tüm doğalgaz boruları vernikli olarak sunulmaktadır.
- PE Kaplı Doğalgaz Borusu DIN 30670 normuna göre normal yoğunlukta polietilen kaplanmıştır.
- 1"-3" arası standart Doğalgaz Borusu üretimi Gr A 4"-12" arası Gr B kalite olarak üretilmektedir.
- 4"-12" arası Gr A üretimi sipariş üzerine yapılmaktadır.
- 4"-12" arası PE Kaplama sipariş üzerine yapılmaktadır.