



SİYAH VE GALVANİZ BORU (DIN 2440 B TS EN 10255 NORMUNA GÖRE)					
ANMA ÇAPI		AĞIRLIK KG/mt.	EBAT	SİYAH DÜZ UÇLU	GALVANİZ DIŞLI MANŞONLU
İNCH	MM				
1/2"	15	1,22	21,3 x 2,6	29,49	48,33
3/4"	20	1,58	26,9 x 2,6	37,90	57,76
1"	25	2,44	33,7 x 3,2	57,28	84,63
1 1/4"	32	3,14	42,4 x 3,2	73,36	109,32
1 1/2"	40	3,61	48 x 3,2	83,49	124,85
2"	50	5,10	60,3 x 3,6	118,21	174,94
2 1/2"	65	6,51	76,1 x 3,6	150,99	223,94
3"	80	8,47	88,9 x 4,0	196,62	287,75
4"	100	12,2	114,3 x 4,5	283,95	422,87
5"	125	16,4	139,7 x 5,0	388,13	574,83
6"	150	19,2	165,1 x 5,0	463,93	690,68
8"	200	23,7	219,1x5	691,52	-
10"	250	33	273,0x6,3	1.116,54	-
12"	300	43,8	323,9x7,1	1.455,18	-

DOĞALGAZ BORUSU (API 5L VE TS EN 10208 NORMUNA GÖRE)					
ANMA ÇAPI		MM	AĞIRLIK KG/mt.	VERNİKLİ	PE KAPLI
İNCH	MM				
1/2"	15	21,3 x 2,8	1,33	41,82	89,52
3/4"	20	26,7 x 2,9	1,73	57,77	109,37
1"	25	33,4 x 3,4	2,69	84,37	147,21
1 1/4"	32	42,2 x 3,6	3,47	108,84	185,07
1 1/2"	40	48,3 x 3,7	4,00	127,15	217,87
2"	50	60,3 x 3,9	5,59	170,94	278,39
2 1/2"	65	73,0 x 5,2	8,77	271,38	423,60
3"	80	88,9 x 5,5	11,50	355,86	526,45
4"	100	114,3 x 6,0	16,00	518,62	750,77
5"	125	141 x 6,6	21,00	697,47	1.033,9
6"	150	168,3 x 7,1	28,30	908,76	1.311,15
8"	200	219,1 x 8,18	42,50	1.344,55	1.958,98
10"	250	273,0 x 9,27	60,3	1.958,20	2.873,77
12"	300	323,9 x 9,5	73,7	2.392,30	3.514,29

KALIN ETLİ BORU (TS EN 10217-1)				
ANMA ÇAPI		AĞIRLIK KG/mt	EBAT	KALIN ETLİ BORU
İNCH	MM			
1/2"	15	1,44	21,3x3,0	31,81
3/4"	20	1,89	26,9x3,0	41,48
1"	25	2,95	33,7x4,0	71,95
1"	25	3,23	33,7x4,5	100,77
1 1/4"	32	3,81	42,4x4,0	87,49
1 1/4"	32	4,19	42,4x4,5	120,82
1 1/2"	40	4,41	48,3x4,0	103,02
1 1/2"	40	4,85	48,3x4,5	127,65
2"	50	6,82	60,3x5,0	191,61
2"	50	7,53	60,3x5,6	212,35
2 1/2"	65	8,77	76,1x5,0	246,07
2 1/2"	65	9,71	76,1x5,6	273,42
3"	80	10,3	88,9x5,0	275,75
3"	80	11,5	88,9x5,6	306,69
4"	100	16,8	114,3x6,3	429,71
		18,8	127x6,3	489,13
5"	125	20,8	139,7x6,3	540,48
6"	150	24,8	165,1x6,3	643,44
6"	150	28,3	168,3x7,1	714,46

KAZAN BORUSU (TS EN 10217-2 STANDARTINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.)			
İÇ-DİŞ ÇAPmm	AĞIRLIK KG/mt.	ET KALINLIĞI mm	KAZAN BORUSU(TL/mt.)
51	3,6	2,6	94,82
57	4,0	3,2	130,79
63,5	4,5	3,2	146,00
76,1	5,45	3,2	170,31
82,5	6,45	3,2	201,34
88,9	6,85	3,6	234,94

- Kazan boruları TS 11004 standartına göre St.37,8 kalite malzemeden üretilmektedir.
- Özel ebat et kalınlığı ve kalitede Kazan Borusu üretimi sipariş üzerine yapılabilmektedir.
- Siyah ve Galvanizli Borular TS 3013 normuna göre St.37 kalite malzemeden yapılmaktadır.
- Doğalgaz Tesisat Boruları API 5L ve TS 6047 normuna göre 1/2" den 11/2"a kadar düz uçlu olarak 2" dan 12"a kadar kaynak ağızlı olarak üretilmektedir.
- Tüm doğalgaz boruları vernikli olarak sunulmaktadır.
- PE Kaplı Doğalgaz Borusu DIN 30670 normuna göre normal yoğunlukta polietilen kaplanmıştır.
- 1"-3" arası standart Doğalgaz Borusu üretimi Gr A 4"-12" arası Gr B kalite olarak üretilmektedir.
- 4"-12" arası Gr A üretimi sipariş üzerine yapılmaktadır.
- 4"-12" arası PE Kaplama sipariş üzerine yapılmaktadır.